

## Detail odkvapu - napojenie šikmej strechy na obvodovú stenu z tehál **Porothem 38 T Profi**

- keramická strešná krytina **Tondach**
- latovanie min. 50 / 40 mm
- kontralatovanie 50 / 60 mm (min. 40 / 50 mm)
- tesniaca páska pod kontralaty
- poistná hydroizolačná fólia **Tondach FOL**
- celoplošné debnenie (dosky) hr. 24 mm (nie OSB)
- krokva 100/180 mm
- tepelná izolácia tvarovo stála medzi krokvami
- prídavná tepelná izolácia tvarovo stála
- parozábrana
- nosný rošt podhľad
- podhľad

odvetrávacia medzera 60 mm  
(min. 40 mm)

oplechovanie

ochranný pás proti vtákom  
odkvapový plech

krokva

pomúrnicia, kotvená pomocou chemickej kotvy  
tepelná izolácia EPS alebo XPS  
armovacia sieťka + stavebné lepidlo  
(presah na murivo min. 150 mm)

tepelná izolácia v 2 vrstvách

tmel alebo krycia lišta

**Porothem 8 Profi**

armovacia sieťka + stavebné lepidlo  
(presah na murivo min. 150 mm)

obvodový stužujúci veniec

po domurovaní muriva uzavrieť vrstvou malty  
**Porothem Profi**

pastovitá fasádna omietka 2 mm

penetračný náter

armovacia vrstva + výstuž. sieťka 3 mm

tepelnoizolačná omietka 30 mm

cementový prednástretek

murivo **Porothem 38 T Profi** 380 mm  
(**Profi Dryfix**)

sadrová omietka 10 mm

35 380 10  
425